

# CORTE E CAUTERIZAÇÃO

“Específica para Bags travados”

## MODELO 800



Imagem ilustrativa

### Aplicação

Na confecção de contentores flexíveis tipos big bags travados e não travados. Executa componente como a trava interna diagonal, válvulas tubulares de carga e descarga, em substratos “tecidos laminados ou convencional” de polipropileno, rafia, celulose e seus derivados

### Forma construtiva

Conforme as orientações da ABNT, NR12 e NR17. Equipado com sistema de “pulmão” que proporciona uma tração sem esforço, evitando danos no tecido. Acionamento principal “SERVOACIONAMENTO” equipamento utilizado nas mais diversas aplicações industriais quando elevada à dinâmica, controle de torque, precisão de velocidade e posicionamento são fatores decisivos para o aumento da qualidade e produtividade. Possuem todas estas características aliadas a sua forma construtiva, elevado desempenho e robustez. Medidas facilmente parametrizadas através de painel digital.

### Versões de série

CÓDIGO	COMPONENTES	CUBAGEM EXTERNA	MASSA
190-PA-200-plus	Industrial	L=0,70m   C=2,90m   A=1,70m	800Kg
190-PA-200-stander	Profissional	L=0,70m   C=2,90m   A=1,70m	800Kg

### Acessórios de série

CÓDIGO	COMPONENTES
190-AC-050	Ferramenta de corte circular
190-AC-070	Ferramenta de corte elíptica
190-AC-088	Ferramenta de corte variados

**HECFIL**<sup>®</sup>

Máquinas e Equipamentos Industriais