

IMPRESSORA CARIMBADEIRA

MODELO 900



Imagem ilustrativa

Aplicação

Na transferência da logomarca e registros em substratos como polipropileno, rafia laminada ou convencional e seus derivados

Forma construtiva

Conforme normas da ABNT, NR12 e NR17.

Estrutura em material carbono laminado revestida com pintura em epóxi.

Acionada por comando elétrico central, com inversores que podem controlar a dinâmica da produção conforme a necessidade. Componentes rolos de transferência Stander Doctor Roll.

Informativo

Produção	600 a 1600 pç/h
Dimensão do substrato	A: 1,20m L: 0,60m
Dimensão do tambor	Perímetro: 1,20m Largura: 0,60m
Clichê	Ideal de 3,00mm a 6,00mm
Tensão elétrica	220V, 380V ou 440V *Obrigatório a informação local
NCM	84431190

Versões de série

CÓDIGO	IMPRESSÃO	CUBAGEM EXTERNA	MASSA
300-PA-900/5	Cinco cores	L=1,70m C=4,50m A=1,40m	1700Kg
300-PA-900/4	Quatro cores	L=1,70m C=3,75m A=1,40m	1500Kg
300-PA-900/3	Três cores	L=1,70m C=3,00m A=1,40m	1200Kg
300-PA-900/2	Duas cores	L=1,70m C=2,25m A=1,40m	1000Kg
300-PA-900/1	Uma cor	L=1,70m C=1,95m A=1,40m	700Kg

Acessórios de série

CÓDIGO	COMPONENTES
300-AC-001	Unidade de tinta Doctor Roll
300-AC-215	Mesa de apoio
300-AC-830	Clausura

HECFIL[®]

Máquinas e Equipamentos Industriais